

# 设备启停循环控制测试仪器



视频介绍[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTM3MTI3NjI1Ng==.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MTI3NjI1Ng==.html)

## 产品概述:

仪器具备可触摸控制，循环测试设定，支持 10 万小时以上的持续测试；测试完毕，蜂鸣报警提示；可判断每次的设备起动是否成功运行；真彩液晶显示，背光可控；具备设备运行记录功能；设置信息和记录功能掉电不丢失；具备丰富的 IO：串口、网口、DI/O；开关线支持 5A/250VAC（1000W）负载；设备功耗小于 15W。

## 产品规格:

项目	描述
输入	220VAC，功耗，小于 15W
输出	开关线：负载 5A/250VAC；寿命 10（百万次）；响应时间 20ms
预留 IO	USB Slave * 1; USB Master * 1; LAN RJ45 * 1; DI * 7; DO * 7; COM1: RS232/422/485 (DB9)
操作系统	HMI RIOS Webaccess/HMI Desingner v2.1c
前置电源开关	空开，漏电保护
循环次数	9999 次 Max
开机间隔时间设定	9999 秒 Max
关机间隔时间设定	9999 秒 Max
电源 LED 灯指示	有
前端 USB 接口	可选
工作温度	-10~ 50° C ( -14 ~ 122° C)
储存温度	-20~ 60° C ( -4 ~ 140° F)
湿度	10%~90% RH @ 40° C, 无结露
防水等级	前面板：IP65（便携式）
认证	CE

控制界面：

尺寸	7 寸 WVGA(16:9)TFT LCD WebOP1070
最大分辨率	800*480
最大色彩	65, 536 Colors
亮度	250
视角	140/130
背光寿命	LED. 20. 000, 可调
蜂鸣	有

系统架构：

